

ARTICOLO	D	L	CH	CH1
R10560	4	33,5	10	10
R10566	6	36,5	12	12
R10570	8	38,5	14	14
R10576	10	47,5	17	19
R10578	12	50,5	19	22



Materiali
Materials
- Corpo: Ottone UNI EN 12164 CW614N – UNI EN 12165 CW617N
- Body: Brass UNI EN 12164 CW614N - UNI EN 12165 CW617N
- Trattamento superficiale: Nichelatura
- Surface treatment: Nickel-plated

Pressione d'esercizio: La pressione massima di esercizio è determinata dalle caratteristiche del tubo impiegato.
Pressione massima consigliata: 60 BAR
Working pressure: The maximum working pressure is determined by the characteristics of the tube used.
Maximum recommended pressure: 60 BAR

Temperatura: La temperatura è determinata dalle caratteristiche del tubo impiegato.
Temperatura massima consiglia: +150°C
Temperature: The temperature is determined by the characteristics of the tube used.
Maximum recommended temperature: +150°C

Tubi di collegamento consigliati: Tubi metallici in Rame, Ottone, Acciaio, Alluminio, ecc. Tubi plastici solo con l'impiego dell'apposita anima di rinforzo interna (Art. 132), per tubi da 4 mm a 18 mm.
Recommended connection tubes: Metal tubes in Copper, Brass, Steel, Aluminium, etc. Plastic tubes only with the use of a special inner reinforcement core (Art. 132), for tubes from 4mm to 18mm.

Campi di applicazione:
Impianti pneumatici, idraulici ed oleodinamici
Application fields: Pneumatic, hydraulic and oil systems