## 151G

**Diritto maschio conico girevole**
**Swivel straight male conical**

Max 18 bar




| ARTICOLO | D | F | I | H | CH1 | CH2 | CH3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R20252 | 6/4 | 1/8 | 8 | 37 | 12 | 12 | 12 |
| R20256 | 6/4 | 1/4 | 11 | 38 | 12 | 14 | 14 |
| R20253 | 8/5 | 1/4 | 11 | 39 | 14 | 14 | 14 |
| R20254 | 8/6 | 1/8 | 8 | 37 | 14 | 12 | 12 |
| R20258 | 8/6 | 1/4 | 11 | 40 | 14 | 14 | 14 |
| R20261 | 10/6,5 | 1/4 | 11 | 41 | 16 | 14 | 14 |
| R20260 | 10/8 | 1/4 | 11 | 42 | 16 | 14 | 14 |
| R20262 | 12/8 | 3/8 | 11,5 | 44 | 18 | 17 | 17 |

**Materiali**
**Materials**
- Corpo: Ottone UNI EN 12164 CW614N – UNI EN 12165 CW617N
- Body: Brass UNI EN 12164 CW614N – UNI EN 12165 CW617N
- Trattamento superficiale: Nichelatura
- Surface treatment: Nickel-plated

**Temperatura:** La temperatura è determinata dalle caratteristiche del tubo impiegato
**Temperature:** The temperature is determined by the characteristics of the tube used

**Tubi di collegamento consigliati:** PA11, PA12, Polietilene PE, Poliuretano PU, Poliestere (PET), PVC INTRECCIATO, PTFE, FEP
**Recommended tubes:** PA11, PA12, Polyethylene PE, Polyurethane PU, Polyester (PET), PVC BRAIDED, PTFE, FEP

**Campi di applicazione:**
Impianti pneumatici, oleodinamici e idraulici
**Application fileds:**
Pneumatic, hydraulic and oil- pressure systems